

APD-9 CR
APD-12 CR
APD-12 HR

daitsu

Mobilní klimatizace

Vlastnosti

- **POWER:** Zapnutí/ vypnutí zařízení.
- **SLEEP:** Funkce v režimu chlazení - postupné zvyšování teploty o 1°C v intervalu 30 minut po dobu 7 hodin. Nelze použít v režimu FAN a DRY.
- **FAN:** 4 rychlosti ventilace: auto - nízká - střední - vysoká.
- **UP & DOWN:** Nastavení teploty (+) a (-).
- **MODE:** 5 provozních režimů: auto, chlazení (COOL), odvlhčování(DRY), ventilace (FAN) a topení (HEAT - pouze u modelu APD12HR).
- **TIMER:** Naprogramování automatického vypnutí a zapnutí na zvolenou teplotu. LED displej indikuje aktuální provozní režim.
- **SWING:** Automaticky se kývajících lamely (swing) kontrolující směr výfuku vzduchu.
- **LED DISPLEJ:** Zobrazuje aktuální pokojovou teplotu.
- **DRY:** Funkce odvlhčování: udržuje vlhkost a pokojovou teplotu na komfortní úrovni.
- **AUTO:** V závislosti na pokojové teplotě jednotka automaticky určuje provozní režim pro optimální pohodlí.
- **AUTORESTART:** Automatický reset: Znovu se aktivuje v režimu naposledy nastaveném před výpadkem. (Počkejte asi 3 minuty.)
- Kolečka pro snadnou manipulaci se zařízením.
- Multifunkční dálkové ovládání.



tepelné čerpadlo

Technická specifikace

		APD9-CR	APD12-CR	APD12-HR
Kód		3NDA0090	3NDA0095	3NDA0100
Výkon chlazení	kW	2,6	3,5	3,5
	W	2.630	3.520	3.520
Výkon topení	kW	-	-	2,9
	W	-	-	2.930
Oblast použití	m ²	13-22	18-29	18-29
Energetická třída		A	A	A
Odvlhčování		l/den	24	28
Hlučnost	ot.nízké/střed/vysoké	dB(A)	46/49/52	46/49/52
Rozměry	Š x H x V (mm)	454x365x700	467x397x765	467x397x765
Čistá hmotnost		Kg	30	33,5
Vzduchový výkon		m ³ /h	320	370
Napájecí napětí		V/n°/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Elektrický příkon		kW	1,01 / -	1,35 / -
Chladivo			R410A	R410A
Provozní teploty	chlazení	°C	17 ~ 35	17 ~ 35
	topení	°C	-	5 ~ 30