



Použití

Devilink™ systém - komfort a pohoda s bezdrátovým řízením.

Hlavní výhodou systému Devilink™ je bezdrátové řízení všech druhů vytápění - radiátorů, podlahového topení a konvektorů.

Systém Devilink™ zajistí komfortní teplotu v místnostech a úsporu nákladů na vytápění.

Šetřit nebylo nikdy jednodušší.

Systém Devilink™ přináší revoluční ovládání s možností rozšíření ovládání dalšího příslušenství podle potřeby uživatele.

Devilink™ PR – modul zásuvka

Devilink™ PR - modul zásuvka, který zapíná a vypíná například topný konvektor, nebo jiné zařízení podle časového programu.

Bezdrátový modul Devilink™ PR je velmi snadné instalovat v místnosti.

S modulem Devilink™ PR, pro ovládání topení, instalujeme v místnosti také jednotku Devilink™ RS - bezdrátový teploměr pro zajištění komfortu v místnosti.

S modulem Devilink™ PR můžete ovládat také jiné elektrické přístroje dle týdenního časového programu, světla, žaluzie apod.

Devilink™ PR - modul zásuvka pouze zasunete do volné zásuvky, ze které budete ovládat elektrický přístroj.

UPOZORNĚNÍ! Elektrický radiátor spínaný modulem Devilink™ PR musí mít vestavěnou tepelnou pojistku proti přehřátí.

UPOZORNĚNÍ!
Elektrické podlahové vytápění musí být instalováno vždy s podlahovým čidlem umístěným ve vytápěné zóně!

Výhody

Řízení topení

Spínání elektrických přístrojů

Bezdrátové spojení s centrální jednotkou Devilink™ CC

Instalace do zásuvky

Snadné připojení

Denní / týdenní přehled

Denní / týdenní spínací program

Úspora elektrické energie

EC prohlášení o shodě:

EN 60730

EN 300 220-2

Devilink™ PR – technické údaje	
Napájecí napětí	230 V AC, 50 Hz
Příkon v úsporném režimu	< 1 W
Spínaný výkon	2300 W, 460 VA 600 W žárovka
Regulace	PWM – pulsně šířková modulace
Pracovní teplota	0° až +35°C
Vysílací frekvence	868,42 MHz
Dosah signálu v budově	Až do 30 m
Vysílací výkon	Max. 1 mW
Spínací relé	1 pólové
Třída krytí	IP 20
Rozměr (v/š/d)	106 mm × 59 mm × 75 mm

Devilink™ komponenty systému		
19190000	Devilink™ CC	centrální jednotka typ K
19190001	Devilink™ CC	centrální jednotka typ Z
19190002	Devilink™ CC	není dostupný v ČR
19190003	Devilink™ CC	není dostupný v ČR
19190004	Devilink™ RS	snímač teploty prostorový
19190005	Devilink™ FT	spínací jednotka ELKO
19190006	Devilink™ BSU	servisní bateriový modul
19190007	Devilink™ FT	není dostupný v ČR
19190008	Devilink™ FT	spínací jednotka JUSSI
19190026	Devilink™ PR	modul zásuvka
19190027	Devilink™ HR	modul relé

DEVI s.r.o. Fax: +420 519 322
Smetanovo nábřeží 585
12
690 02 Břeclav
Tel: +420 519 322
193

